

■仕様書

型式		2×4	2×5	3×6	3×8	4×8	5×10
定格電力	電動 (KW/P)	3相 220V 3.7/4	3相 220V 3.7/4	3相 220V 5.5/4	3相 220V 5.5/4	3相 220V 5.5/4	3相 220V 7.5/4
	油圧 (Kgf/cm ²)	取り付け機種 により変動	取り付け機種 により変動	取り付け機種 により変動	取り付け機種 により変動	取り付け機種 により変動	取り付け機種 により変動
サイズ	A×B×C (mm)	2700 ×1000 ×1350	3300 ×1000 ×1500	2125 ×1365 ×1950	2650 ×1365 ×2377	2650 ×1665 ×2377	3600 ×2100 ×2960
処理能力 スチール製鋼	20mm (t/h)	39	46	62	78	110	176
	25mm (t/h)	45	54	72	90	126	203
	30mm (t/h)	48	57	76	95	134	215
	40mm (t/h)	52	61	82	103	144	231
スクリーンサイズ (mm)		600×1200	600×1500	900×1800	900×2400	1200×2400	1500×3000
篩目開	上段 (mm)	任意	任意	任意	任意	任意	任意
	下段 (mm)	-	-	-	任意	任意	任意
傾斜角 (度)		17	17	17	17	17	17
ベルトコンベアー	ベルト幅×長さ (mm)	450×3000	450×3000	-	-	-	-
	ベルト速度 (m/min)	40/60	40/60	-	-	-	-
備考欄		ベルトコンベアー 無し もあり	ベルトコンベアー 無し もあり				